

aswill

環境にやさしい リサイクル材を50%使用した エア緩衝材

ピロー型

バブル型

バブル
サイズ 4cm幅

ロールの芯材も
紙製にしています

「エアークッション・メーカー 3rd(ACM03)」
で製作できます。

NEW エアークッションフィルム 再生50%

ピロー型 ロール高さ: 200mm/ミシン目のピッチ幅: 100mm

RAC100H (JAN) 240444 cpコード 224044

メーカー希望小売価格 **¥5,000**(税込**¥5,500**) 入数: 6個/CTN



1ロール (200m) あたり約**2000**個の
クッションを製作できます。

- 主な材質: HDPE (高密度ポリエチレン)
- パッケージサイズ: W133×D133×H225mm
- パッケージ質量: 約1.8kg

NEW エアークッションフィルム バブル 再生50%

バブル型 ロール高さ: 400mm/ミシン目のピッチ幅: 330mm

RAB4430H (JAN) 240451 cpコード 224045

メーカー希望小売価格 **¥8,500**(税込**¥9,350**) 入数: 4個/CTN



1ロール (200m) あたり約**606**個の
クッションを製作できます。

- 主な材質: HDPE (高密度ポリエチレン)
- パッケージサイズ: W137×D137×H420mm
- パッケージ質量: 約3.4kg



「エアークッション・メーカー 3rd(ACM03)」
で製作できます。

エアークッションフィルム 再生50%



RAC100H
100×200mm



RAB4430H
330×400mm

エアークッション単体	タイプ	ピロー型	バブル型
	エアークッションフィルム幅(約) [切り取り線から切り取り線まで]	100mm	330mm
	エアークッションフィルム幅(約)	90mm	310mm
	高さ(約)	200mm	400mm
	厚さ(約)	20μm	20μm
	隙間埋め能力[0.4mの発泡緩衝材何袋分か](約)	5袋分	4袋分
ロールフィルム本体	長さ(約)	200m	200m
	直径(約)	120mm	130mm
	高さ(約)	200mm	400mm
	1ロールあたりのクッション個数(約)	2000個	606個
	質量(約)	1.6kg	3.2kg
	空気を入れた時の厚さ[最大空気量時](約)	45mm	18mm
製作力	製作可能機械	エアークッション・メーカー 3rd (ACM03)	
	1分あたりの製作数[最速設定](約)	80個/分	23個/分
	1ロールに掛かる時間[最速設定](約)	25分	25分

■ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ■環境に配慮した商品のため荷重が常にかかる場所では空気が漏れやすくなっています。荷重が常にかかる場所には設置しないでください。緩衝能力が低下します。 ■製作後、作り置きせず速やかにご使用ください。 ■高温多湿の場所での保管はやめてください。空気が抜けることがあります。 ■推奨値内でファンボリューム、スピードコントロールを設定してください。推奨値内の中でもファンボリュームはなるべく低く設定してください。機械のばらつきによっては搬送に失敗する恐れがあります。 ■フィルムゲートにはさまったり、モーターがロックする場合は若干ファンボリュームを下げるか、若干スピードコントロールを上げると安定することがあります。 ■ノズルが摩耗した場合搬送能力が落ちる可能性があります。

比較	ピロー型		バブル型	
	RAC100H	ACF100	RAB4430H	ACB4430
¥ 価格	メーカー希望小売価格 ¥5,000 (税込¥5,500)	メーカー希望小売価格 ¥6,000 (税込¥6,600)	メーカー希望小売価格 ¥8,500 (税込¥9,350)	メーカー希望小売価格 ¥10,000 (税込¥11,000)
⬇ 耐圧	約114kg ※1	約139kg ※1	耐圧性能5t以上 ※2	耐圧性能5t以上 ※2
👉 おすすめ	・価格を抑えたい方 ・環境配慮を重視する方	・より強度を必要とする方 ・パージン材指定の方 ・規制物質関連資料を必要とする方	・価格を抑えたい方 ・環境配慮を重視する方	・より強度を必要とする方 ・パージン材指定の方 ・規制物質関連資料を必要とする方

※1: 充填条件(約8割の注入量)で試験所にて測定/サンプル数5で計測し、圧力に対してサンプルが破裂するまでの平均値 ※2: 試験場にて均等荷重による計測

株式会社アスウィル <https://aswill-tech.co.jp>

本社 愛知県名古屋市東区矢田南3-9-21 TEL 052(725)4551 FAX 052(725)5703

デザイン室 東京都江東区東砂7-15-4 TEL 03(5617)3996 FAX 03(5633)6199

千葉物流センター 千葉県柏市風早1-9-5 TEL 04(7160)6811 FAX 04(7160)6812

お問い合わせ窓口 contact01@aswill-tech.co.jp

●実物とカタログの製品の色は多少異なりますのでご了承ください。

JAN メーカーコード4522966